



SPECIAL 20W-60

Olio multigrado per motori benzina, Diesel e a gas



APPLICAZIONI

TOTAL SPECIAL 20W-60 è stato sviluppato per i motori benzina e Diesel di media potenza, utilizzati in condizioni normali di esercizio.

TOTAL SPECIAL 20W-60 trova specifica applicazione nei motori con alti chilometraggi con problemi di fumosità allo scarico e note vole consumo d'olio.

PRESTAZIONI

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| Specifiche Internazionali | API | SG / CD |
| Livello prestazionale | VOLKSWAGEN | 501.01 / 505.00 |

VANTAGGI CLIENTE

Multigrado.

Elevato indice di viscosità .

Buone proprietà antiusura, antiruggine ed antis chiuma.

Elevato livello di detergenza e disperdenza.

Grazie alla elevata viscosità consente una riduzione dei consumi d'olio e della fumosità allo scarico in mezzi con elevati chilometraggi.

| CARATTERISTICHE | Unità | SAE Grade 20W-60 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Densità a 15°C | kg/m ³ | 888 |
| Viscosità a 40 °C | mm ² /s | 235 |
| Viscosità a 100 °C | mm ² /s | 25 |
| Indice di viscosità | - | 140 |
| Punto di infiammabilità Cleveland | °C | 235 |
| Punto di scorrimento | °C | -20 |

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA s.r.l.

Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)

01-05-2004

SPECIAL 20W-60

1/1

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.