



**TECHNOS**  
**XFS**  
SYNTHETIC OIL mSAPS AV504

## Scheda Prodotto

**Technos XFS AV504** è un lubrificante Premium Technology mid SAPS, per motori ad alta efficienza energetica dalle prestazioni elevate e a basse emissioni. Dedicato ai motori di ultima generazione che richiedono lubrificanti altamente prestazionali di livello VW 504.00 - 507.00, ACEA C3 e PORSCHE C30.

Le pregiate basi sintetiche e gli speciali polimeri ad alta stabilità al taglio utilizzati nella formulazione, conferiscono al **Technos XFS** proprietà straordinarie di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

Bardahl **XFS technology** - eXtra Fluid Shield - conferisce al lubrificante una riserva aggiuntiva di prestazioni in termini di riduzione del coefficiente di attrito, protezione contro l'usura e controllo dei depositi, assicurando al contempo l'efficienza prolungata dei sistemi di post trattamento dei gas di scarico e l'incremento della fuel economy.

**XFS technology** Additivazione supplementare low Ash, sviluppata appositamente per i motori di ultima generazione, offre massima compatibilità con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico. Migliora la resistenza all'ossidazione, inibisce la formazione dei depositi, contiene agenti anti-usura, anti-scuffing e anti-attrito. XFS, eXtra Fluid Shield, interviene come uno scudo extra, per la protezione di tutti i componenti lubrificati e per il mantenimento nel tempo delle prestazioni del motore.

**Technos XFS AV504** è adatto ad essere impiegato anche in tutte quelle applicazioni per le quali il costruttore prescrive lubrificanti di livello BMW LL-04 e MB 229.51.

### PROPRIETA'

- Massimizza le prestazioni del motore
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Facile avviamento ed immediata lubrificazione a bassa temperatura
- Massima estensione degli intervalli cambio olio
- Formula 100% Sintetica

**Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio



Scheda Prodotto

**Technos XFS AV504 0W-30**

**PERFORMANCE LEVEL**

ACEA C3 / VW 504.00-507.00, TL 52195 / Porsche C30 / BMW LL-04 / MB 229.52 - 229.51 – 229.31

**Technos XFS AV504 5W-30**

**PERFORMANCE LEVEL**

ACEA C3 / API SN / BMW LL-04 / VW 504.00-507.00, TL 52195 / Porsche C30 / MB 229.51 – 229.31

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

Grado di Viscosità	SAE 0W-30	SAE 5W-30
Viscosità a 40°C	62,2 cSt	70,3 cSt
Viscosità a 100°C	12,2 cSt	12,0 cSt
Densità a 15°C	0.844 g/cm <sup>3</sup>	0.852 g/cm <sup>3</sup>
Indice di Viscosità	193	169
Punto di Infiammabilità	196°C	193°C
Punto di Scorrimento	-48°C	-48°C
TBN	9 mg KOH/g	9 mg KOH/g

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

**STOCCAGGIO**

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.