

Q8 T 3000

Q8 T 3000 è un fluido universale per trasmissioni di trattori, del tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), particolarmente studiato per soddisfare le esigenze del macchinario Ford

Applicazioni

Q8 T 3000 è utilizzabile in tutto il macchinario agricolo dove si preferisce la lubrificazione di circuito idraulico, trasmissioni, frizione e freni in bagno d'olio separata dal motore e dove il lubrificante deve rispondere alle seguenti specifiche internazionali:

API GL 4
Ford-ESN-M2C 86-B
Massey Ferguson M 1127/1135/1141
Fiat AF 87

Caratteristiche medie informative

Q8 T 3000

Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	884
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	88
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	10.7
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		105
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-31
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	225

Proprietà e prestazioni

Q8 T 3000 è un fluido multifunzionale che riduce i costi di stoccaggio grazie alla possibilità di usare un solo prodotto per diverse applicazioni.

- Utilizzabile quale fluido idraulico, fluido per ingranaggi / trasmissioni, freni e frizioni in bagno d'olio
- Riduce la rumorosità dei freni a bagno d'olio
- Presenta ottime caratteristiche di riduzione di attrito
- Protegge contro usura, corrosione, ruggine e schiuma.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 4/C