

Q8 T 1000

Q8 T 1000 è un lubrificante del tipo STOU (Super Tractor Universal Oil), olio universale per trattori agricoli e macchine da cantiere.

Applicazioni

Q8 T 1000 è un prodotto da utilizzare nella lubrificazione del motore, delle trasmissioni, del sistema idraulico e di freni e frizioni in bagno d'olio.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E3 (15W40)

API CG-4 (15W40); CF-4 (10W30) (motore) API GL 4 (trasmissioni)

J.Deere JDM J 20 C; J 27

FORD-M2C-159-B/C e 134-D

Massey Ferguson M 1135/1139/1141/1144

CASE MS 1207; MS 1209

NEW HOLLAND NH 330 B – 410 B

ALLISON C-4

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			10W-30	15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	880	881
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	75	125
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	11	15,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		140	135
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-32	-30
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	210	220

Proprietà e prestazioni

Q8 T 1000 è un prodotto molto versatile da utilizzarsi nel macchinario agricolo

- Riduce i costi di stoccaggio grazie alla possibilità di usare un solo prodotto per tutte le funzioni del trattore
- Elimina totalmente la possibilità di errori applicativi
- E' utilizzabile sia nei motori diesel che in quelli a benzina
- Limita le usure delle parti in moto relativo e la rumorosità dei freni
- Assicura un buon controllo di ossidazione, ruggine e schiuma.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 4/C